

**NIKKOR Z****DX 16 – 50 mm 1:3,5 – 6,3 VR****BRILLANTE AUFNAHMEN.  
ÜBERALL.**

**Dank großem Brennweitenbereich und schnellem Autofokus ist dieses Weitwinkel-Zoomobjektiv ein vielseitiger Allrounder. So gelangen herausragende Fotos und Filme, bei kleineren Erkundungen ebenso wie bei großen Ereignissen. Der Moment gehört Ihnen.**

## M E R K M A L E

### Ultrakompaktes Weitwinkelzoomobjektiv für spiegellose Kameras im DX-Format

Dank des Nikon-Z-Bajonetts mit großem Durchmesser überzeugt dieses Objektiv über den gesamten Bereich von Weitwinkelaufnahmen bis hin zu Porträts durch mehr Detailschärfe, Tiefe und Farbbrillanz. Der Fokus arbeitet schnell, präzise und praktisch lautlos.

### In Szenen eintauchen

Der Nahbereich des Zoomobjektivs ist wie geschaffen für Aufnahmen in engen Räumen. Die Naheinstellgrenze von nur 0,2 m sorgt für scharfe Details.

### Ungestellte Momente

Von ausdrucksstarken Gesten bis hin zur feinsten Mimik – mit diesem Standard-Zoom entgeht Ihnen kein Detail. Mit dem weichen Bokeh erzielen Sie einen wunderbar verschwommenen Hintergrund.

### Beeindruckende Filme

Dieses Objektiv für spiegellose Kameras deckt problemlos den gesamten Bereich von der Totalen bis hin zu Nahaufnahmen ab. Ihnen gelangen selbst in Bewegung aus der Hand scharfe und verwacklungsfreie 4K-Aufnahmen.

### Hier und jetzt

Der Bildstabilisator des Objektivs ermöglicht Aufnahmen mit um bis zu 4,5 Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten als andernfalls möglich.<sup>1</sup> So gelangen klare Fotos und Filme auch bei schwindendem Tageslicht – ohne Verwacklungsunschärfe.

### Alles im Griff

Der geräuschlose Einstellring kann für wichtige Funktionen wie manuelle Fokussierung, Blendensteuerung (ideal zum Auf- und Abblenden während Videoaufnahmen) oder Belichtungskorrektur verwendet werden.

### Kompaktes Objektiv

Diese NIKKOR-Z-Weitwinkelzoomobjektiv wiegt nur 135 Gramm und ist eingezogen ultraflach. Das in der eingezogenen Position arretierte Objektiv reagiert unmittelbar, sobald Sie den Zoomring drehen.

<sup>1</sup>Nach CIPA-Standard



## OPTIONALES ZUBEHÖR



OBJEKTIVBEUTEL CL-C4 (JME00601)



GEGENLICHTBLENDE HN-40 (JMB00701)

CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z DX 16 – 50 mm 1:3,5 – 6,3 VR



# TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z DX 16-50 mm

Typ	Nikon-Z-Bajonett
Format	Nikon-DX-Format
Brennweite	16 bis 50 mm
Lichtstärke	1:3,5 bis 1:6,3
Kleinste Blende	22 bis 40
Bildstabilisator	Integrierter optischer VR, 4,5 Lichtwertstufen (nach CIPA-Standard)
Optischer Aufbau	9 Linsen in 7 Gruppen (davon eine ED-Glas-Linse und vier asphärische Linsen)
Bildwinkel	83° bis 31° 30'
Fokussiersystem	Internes Fokussiersystem (IF) mit Schrittmotor (STM), manuelle Fokussierung
Naheinstellgrenze	0,2 m ab Sensorebene (bei 24 mm)
Maximaler Abbildungsmaßstab	ca. 0,2 ×
Anzahl der Blendenlamellen	7 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)
Filtergewinde	46 mm
Durchmesser x Länge (nach CIPA-Standard)	ca. 70 × 32 mm (eingezogen)
Gewicht	ca. 135 g
Zubehör im Lieferumfang	Vorderer Objektivdeckel LC-46B mit Schnappverschluss (46 mm), hinterer Objektivdeckel LF-NI (weißer Objektivdeckel im Kit enthalten)
Optionales Zubehör	Aufschaubare Gegenlichtblende HN-40, Objektivbeutel CL-C4, 46-mm-Schraubfilter

Nikon haftet nicht für Fehler in dieser Broschüre. Das Erscheinungsbild dieses Produkts und die technischen Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. September 2019 © Nikon Corporation.



©Alex Stead



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR

