




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,8G ED




Produktabbildung



■ Asphärische Linsen ■ ED-Glas-Linsen

MTF-Diagramm



Zubehör



Objektivbeutel
CL-1015
(im Lieferumfang)



Gegenlichtblende
HB-76
(im Lieferumfang)

Verkaufsstart

17. September 2015

Artikelnummer, EAN-Code

JAA139DA
018208200573

AS N ED RF SWM M/A RD G

I AM YOUR EYES

Kompakt und leicht bei erstklassiger Abbildungsleistung: Das neue AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,8G ED. Es eignet sich ideal für dynamische Weitwinkel motive. Die hohe Lichtstärke von 1:1,8 ermöglicht neben dem hellen Sucherbild eine enge Begrenzung der Tiefenschärfe bei sanftem Bokeh und bewegungsscharfe Aufnahmen auch bei schwachem Licht. Die gleichzeitig kompakte und leichte Konstruktion machen es zum perfekten Reisebegleiter.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale:

- **Lichtstarke Weitwinkel-Festbrennweite:** 24 mm Brennweite im FX-Format (36 mm Entsprechung an einer DX-Format-Kamera). Ideal für Landschaft, Architektur, Innenaufnahmen und Straßenszenen sowie für die Videografie.
- **Hohe Lichtstärke von 1:1,8:** Für ausdrucksstarke Bilder mit eng begrenzter Tieferschärfe und sanftem Bokeh. Weitere Vorteile sind kürzere Belichtungszeiten, bessere Bilder in schwachem Licht und ein klares, brillantes Sucherbild.
- **Kompakt und leicht:** Dank der kompakten Bauform eignet sich dieses Objektiv perfekt für Reisen.
- **Hervorragende Abbildungsleistung:** Je zwei ED-Glas-Linsen und asphärische Linsen tragen zu gestochen scharfen, brillanten Bildern bei. Die hohe Detailauflösung macht dieses Objektiv zum perfekten Partner hoch auflösender D-SLRs. Die Verzeichnung ist weitgehend auskorrigiert und Farbsäume und andere Abbildungsfehler sind effektiv minimiert.
- **Nanokristallvergütung:** Für eine effektive Reduzierung von Geisterbildern und Streulicht.
- **Naheinstellgrenze:** 23 cm. Für formatfüllende Nahaufnahmen kleiner Motive.
- **Im Lieferumfang enthalten:** Bajonett-Gegenlichtblende und Objektivbeutel.

NIKKOR



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	24 mm
Lichtstärke	1:1,8
Kleinste Blende	16
Optischer Aufbau	12 Linsen in 9 Gruppen (davon 2 ED-Glas-Linsen und 2 asphärische Linsen sowie Linsen mit Nanokristallvergütung)
Bildwinkel	FX-Format: 84° DX-Format: 61°
Fokussierung	Hintergruppenfokussierung (RF); Autofokus mit Silent Wave Motor und manueller Fokus mit Fokussiering
Naheinstellgrenze	0,23 m
Maximaler Abbildungsmaßstab	1:5,0
Anzahl der Blendenlamellen	7 (abgerundet)
Blendensteuerung	Vollautomatisch, mechanisch
Filtergewinde	72 mm
Abmessungen	ca. 77,5 × 83,0 mm (Durchmesser x Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht	ca. 355 g
Mitgeliefertes Zubehör	Objektivfrontdeckel LC-72, hinterer Objektivdeckel LF-4, Bajonett-Gegenlichtblende HB-76, Objektivbeutel CL-1015

