




At the heart of the image



AF-S NIKKOR 24-85 mm 1:3,5-4,5G ED VR

Produktabbildung



■ Asphärische Linsen ■ ED-Glas-Linsen

MTF-Kurven



Zubehör im Lieferumfang



Objektivbeutel
CL-1118



Gegenlichtblende
HB-63

Verkaufsstart

28. Juni 2012

Artikelnummer, EAN-Code

JAA816DA
018208022045



SIC AS ED IF VR SWM M/A RD G

I AM YOUR EYES

Vielseitiges Universalzoom für das FX-Format mit einem Brennweitenbereich von 24 bis 85 mm.

Dieses Objektiv bietet die perfekte Balance aus kompakter Bauform und vielseitigem Zoomumfang. Aus diesem Grund ist es das ideale Immer-Dran-Objektiv für Fotografen, die unterwegs ein Höchstmaß an kreativer Freiheit wünschen – auch ohne schwere Kameratasche.

Der Brennweitenbereich von 24 bis 85 mm deckt mühelos die am häufigsten verwendeten Bildwinkel in der allgemeinen Fotografie ab – vom Weitwinkel bis zu Porträttelebrennweiten. Ein Nikon-Bildstabilisator (VR II) verhindert Verwacklungsunschärfe und die aufwändige optische Konstruktion mit einer ED-Glas-Linse und drei asphärischen Linsen sorgt für beeindruckende Schärfe und hohe Brillanz selbst bei offener Blende.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- Standardzoomobjektiv für das FX-Format; Brennweite 24 bis 85 mm (Bildwinkel an einer DX-Format-Kamera entspricht 36 bis 127,5 mm bei Kleinbild)
- Bildstabilisator (VR II) – ermöglicht Freihandaufnahmen ohne Verwacklungsunschärfe mit um bis zu vier Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten
- Speziell konstruiert für die hohen Anforderungen, die digitale Spiegelreflexkameras mit Nikon-FX-Format an Objektive stellen
- Aufwändige optische Konstruktion mit einer Linse aus ED-Glas und drei asphärischen Linsen für eine hohe Auflösung und hervorragende Brillanz
- Silent-Wave-Motor (SWM) für einen schnellen, flüsterleisen Autofokus
- Leicht und kompakt
- Bajonettanschluss mit Dichtungsring zum Schutz gegen Spritzwasser und Staub



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	24–85 mm
Lichtstärke	1:3,5–1:4,5
Kleinste Blende	22–29
Optische Konstruktion	16 Linsen in 11 Gruppen (einschließlich 1 ED-Glas-Linse und 3 asphärische Linsen)
Bildwinkel	84°–28°30′
Fokussierung	Nikon Innenfokussierung (IF) durch Silent-Wave-Motor oder manuell mit Fokusserring
Fokusmodi	M/A und M
Naheinstellgrenze	0,38 m bei allen Brennweiten
Max. Abbildungsmaßstab	ca. 1:4,5
Blende	7 abgerundete Blendenlamellen
Filtergewinde	72 mm
Abmessungen	ca. 78 × 82 mm (Durchmesser × Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht	ca. 465 g
Zubehör im Lieferumfang	Gegenlichtblende HB-63, Objektivbeutel CL-1118, Objektivdeckel LC-72, hinterer Objektivdeckel LF-4



NIKKOR

Bei allen Daten und Abbildungen sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben sind stets freibleibend. Eine Haftung für Fehler oder Abweichungen wird ausgeschlossen. Nur zur internen Information der Nikon Vertragshändler. Weitergabe an Dritte ist untersagt.