



At the heart of the image

Nikon-Blitzgerät SB-5000

Produktabbildung



Zubehör im Lieferumfang



Standfuß AS-22



Tasche SS-5000



Kunstlichtfilter
SZ-4TN



Leuchtstofflampenfilter
SZ-4FL

Nikon-Diffusor SW-15H

Zubehörtasche

Verkaufsstart

wird kurzfristig
bekannt gegeben

Artikelnummer, EAN-Code

FSA04301
018208950140



I AM YOUR LIGHT

Nikon stellt sein erstes Blitzgerät mit Slavefunktion via Funkfernsteuerung vor. Es ist schnell, zuverlässig, flexibel und kompakt und somit das ideale Werkzeug für Profifotografen, die in schwierigen Situationen komplexe Blitz-Setups realisieren wollen – auf der Kamera und entfesselt. Und für Profis, die Geschwindigkeit brauchen, ermöglicht das neue, integrierte Kühlsystem mehr als 100 Auslösungen mit voller Leistung in schneller Folge.

Feature-Highlights:

Kontrolle in anspruchsvollen Situationen: Top-Leistung für den professionellen Einsatz am Set, bei Reportagen und im Studio.

Erstes Nikon-Blitzgerät mit Funkfernsteuerung: Vollumfassende Unterstützung des Nikon Creative Lighting System per Funk. Ermöglicht die Fernauslösung eines oder mehrerer Blitzgeräte mit D5/D500, Funkfernsteuerung WR-R10 und Adapter WR-A100.

Kompatibel zum »klassischen« Advanced Wireless Lighting: Auch die Fernauslösung durch optische Signale, wie sie in älteren Nikon-Blitzgeräten zum Einsatz kommt, wird unterstützt, sodass das SB-5000 in Multiblitz-Lösungen mit bereits vorhandenen Nikon-Blitzgeräten als Master- oder Slave-Blitzgerät eingebunden werden kann.

Neues Kühlsystem: Als erstes Aufsteckblitzgerät überhaupt verfügt das SB-5000 über ein integriertes Kühlsystem, das die Anzahl der möglichen Auslösungen in schneller Folge erhöht und unnötige Pausen verhindert. Mehr als 100 Auslösungen in voller Leistung in Folge sind möglich.

Professionelle Features: Das SB-5000 bietet eine Leitzahl von 34,5 (m bei ISO 100, FX, Reflektorposition 35 mm, Ausleuchtungsprofil »Standard«) einen großen FX-Zoombereich von 24–200 mm (14 mm mit integrierter Weitwinkelstreuscheibe) und drei Ausleuchtungsprofile.

Kompakte Form, übersichtliche Bedienung: Das kompakte Blitzgerät wiegt nur 420 g. Das übersichtliche Bedienfeld und das große Display sorgen für eine einfache Handhabung und gute Ablesbarkeit der Informationen. Der Reflektorkopf kann um 7° nach unten, um 90° nach oben und um je 180° nach links und rechts geneigt und gedreht werden.

Blitzgerät

Leitzahl (m, bezogen auf ISO 100)	34,5 (bei 35 mm); 55 (bei 200 mm) (FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«)
Leistung	1/1 bis 1/256 (in Schritten von 1/3 LW, manueller Modus)
Zoomreflektor	Abdeckung des Bildwinkels einer Objektivbrennweite von 24 bis 200 mm, 14 mm mit Weitwinkel-Streuscheibe (bei FX-Format, Ausleuchtungsprofil »Standard«)
Blitzsteuerung	i-TTL, AA-Blitzautomatik; A-Blitzautomatik, manuelle Blitzsteuerung mit Distanzvorgabe, manuelle Blitzsteuerung, Stroboskopblitz
Weitere Funktionen	Testblitz, Messblitze, AF-Hilfslicht für Mehrfeldautofokus, Einstelllicht
Aufnahmefunktionen (Einstellung an der Kamera)	Automatische FP-Kurzzeitsynchronisation, Blitzbelichtungsspeicher, Langzeitsynchronisation, Reduzierung des Rote-Augen-Effekts, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Belichtungskorrektur
Indirektes Blitzen	Der Blitzreflektor kann bis zu -7° nach unten oder bis zu 90° nach oben geneigt und um 180° nach links und rechts gedreht werden
Anzahl der Blitze	150 oder mehr (Alkaline-Batterien)/190 oder mehr (Ni-MH-Akkus)
Mindestladezeit	Ca. 2,6 s (Alkaline-Batterien)/ca. 1,8 s (Ni-MH-Akkus)
AF-Hilfslicht	Deckt den Brennweitenbereich von 24 bis 135 mm ab
Funktionen für Multiblitzsystem	Advanced Wireless Lighting: AWL mit Funksteuerung (Master + sechs Gruppen; Funkfernsteuerung WR-R10 erforderlich)/AWL mit optischer Steuerung (Master + drei Gruppen)
Integrierte Blitzgerätesteuerung	Kompatibel (Blitzgeräteeinstellung via Kameramenü/Camera Control Pro 2)
Farbfilter	Externer Filter, automatische Erkennung verfügbar
Stromversorgung	Vier Mignon-Akkus/-Batterien (Größe AA; Alkaline oder Ni-MH), Hochleistungs-Batterieteil SD-9
Abmessungen (H x B x T)	Ca. 137 x 73 x 103,5 mm
Gewicht	Ca. 420 g (nur Gehäuse)
Mitgeliefertes Zubehör	Standfuß AS-22, Nikon-Diffusor SW-15H, Leuchtstofflampenfilter SZ-4FL, Kunstlichtfilter SZ-4TN, Tasche SS-5000, Zubehörtasche

