




At the heart of the image

AF-S DX NIKKOR 18–140 mm 1:3,5-5,6G ED VR





Produktabbildung



■ Aspherical lens elements ■ ED glass elements

MTF-Kurven



Optionales Zubehör



Objektivbeutel CL-1018



Gegenlichtblende HB-32

Verkaufsstart

Ende August 2013

Artikelnummer, EAN-Code

JAA819DA
018208022137

AS IF VR ED SWM A/M RD G

I AM YOUR EYES

Vielseitiges Zoomobjektiv für das DX-Format mit großem Brennweitenumfang.

Dank seiner kompakten und leichten Bauform ist dieses Objektiv ideal als ständiger Begleiter geeignet. Mit seinem Zoombereich von Weitwinkel bis Tele bietet es ein großes Maß an Flexibilität für das Fotografieren unterschiedlichster Motive. Hinzu kommt die spontane Reaktionsmöglichkeit auf sich bietende Fotoszenen, da ein zeitraubender Objektivwechsel entfällt.

Der Bildstabilisator minimiert effektiv Verwacklungsunschärfe und trägt so zu scharfen Aufnahmen auch bei wenig Licht bei. Der Silent-Wave-Motor sorgt für einen schnellen und leisen Autofokusantrieb.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- Kompaktes und leichtes Universalzoom für das DX-Format (Brennweitenbereich entspricht 27–210 mm im Kleinbildformat)
- 7,8-facher Zoombereich von Weitwinkel bis Tele, der sich für fast jede Art von Motiv von weitläufigen Landschaften über Porträts bis zu detailreichen Aufnahmen weiter entfernter Objekte eignet.
- Starke optische Leistung: Eine ED-Glas-Linse (Extra-low dispersion, besonders geringe Dispersion) und eine asphärische Linse tragen zu einer hohen Auflösung und hohem Kontrast ebenso bei wie zu einer wirkungsvollen Reduzierung von Abbildungsfehlern wie z. B. Farbsäumen.
- Hochwirksamer Bildstabilisator (VR): Kompensiert Verwacklungsbewegungen in Echtzeit und ermöglicht verwacklungsfreie Aufnahmen aus der Hand mit um bis zu vier Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten.
- SWM (Silent Wave Motor) für schnellen und leisen Autofokusantrieb
- Metallbajonett mit Dichtungsmanschette



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	18–140 mm
Lichtstärke	1:3,5–1:5,6
Kleinste Blende	22–38
Bildwinkel	76°–11°30"
Optischer Aufbau	17 Linsen in 12 Gruppen (einschl. 1 ED-Glas-Linse und 1 asphärische Linse)
Fokussierung	Nikon-Innenfokussierungssystem (IF); Antrieb durch integrierten Silent Wave Motor oder manuell mit separatem Fokusserring
Naheinstellgrenze	0,45 m ab Sensorebene bei allen Brennweiten
Max. Abbildungsmaßstab	ca. 1:4,3
Anzahl Blendenlamellen	7 (abgerundet)
Filtergewinde	67 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen	ca. 78 mm × 97 mm (Durchmesser x Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht	ca. 490 g
Zubehör im Lieferumfang	Frontdeckel LC-67, Rückdeckel LF-4
Optionales Zubehör	Bajonettgegenlichtblende HB-32, Objektivbeutel CL-1018

Bildausschnitt bei 18 mm Brennweite



Bildausschnitt bei 140 mm Brennweite

